

MONTAŻ I WYMIANA NAŚCIENNEJ BATERII PRYSZNICOWEJ KROK PO KROKU

Ustawienie mimośrodów 150 mm, uszczelnianie gwintów nicią teflonową i ochrona powłoki chromu

1. Narzędzia i Wymiary Montażowe Standardu Europejskiego

Element Montażowy	Standard Wymiarowy	Materiał Uszczelniający	Rola w Prawidłowym Montażu
Rozstaw podejść wodnych	150 mm ± 15 mm	Krzywki mimośrodowe 1/2" x 3/4"	Korygują odchyłki rozstawu i poziomu rur w ścianie.
Gwint ścienny (1/2 cala)	Gwint wewnętrzny DN15	Nić teflonowa lub pakuły	Wkręcenie mimośrodu na min. 4–5 pełnych obrotów.
Nakrętki baterii (3/4 cala)	Gwint zewnętrzny DN20	Uszczelki fibrowe z sitkiem	Docisk czołowy płaski. ZAKAZ teflonu na nakrętkach 3/4"!
Wysokość montażu baterii	110 – 120 cm od dna brodzika	Poziomica oczkowa	Komfort sięgania i bezpieczny kąt węża natryskowego.

2. Instrukcja Krok po Kroku Dla Hydraulika i Inwestora

- Krok 1: Zamknięcie wody i demontaż:** Zamknij zawór główny wody zimnej i ciepłej. Otwórz starą baterię, aby spuścić ciśnienie. Odkręć nakrętki 3/4" kluczem nastawnym.
- Krok 2: Ustawienie mimośrodów (Krzywek):** Wkręć mimośrody 1/2" w rury w ścianie, uszczelniając gwint nicią Loctite 55 (ok. 6–8 zwojów wzdłuż gwintu). Ustaw rozstaw osi dokładnie na 150 mm za pomocą poziomicy.
- Krok 3: Montaż rozet maskujących:** Nakręć ozdobne rozety maskujące aż do oparcia o płytki ceramiczne (szczelinę między rurą a kafelkiem wypełnij silikonem sanitarnym, aby woda nie ciekła pod kafelki!).
- Krok 4: Włożenie uszczelek z filtrem siatkowym:** Do nakrętek 3/4" baterii włóż nowe uszczelki gumowe lub fibrowe z metalowym sitkiem filtrującym. Chroni to delikatną głowicę ceramiczną lub termostaat przed drobinami rdzy i piasku.
- Krok 5: Dokręcenie baterii z ochroną chromu:** Nakręcaj nakrętki na krzywki równomiernie (po pół obrotu z lewej i prawej strony). Owiń szczęki klucza taśmą malarską lub użyj klucza z nakładkami z tworzywa – zapobiega to trwałemu zarysowaniu chromu lub czarnego matu. Dokręcaj z wyczuciem (docisk uszczelki czołowej nie wymaga użycia siły ramienia).

NAJCZĘSTSZY BŁĄD AMATORÓW: Nawijanie taśmy teflonowej na gwint 3/4" mimośrodu! Bateria na tym gwincie uszczelnia się wyłącznie CZOŁOWO poprzez dociśnięcie gumowej uszczelki. Nawinięcie taśmy na gwint blokuje nakrętkę i uniemożliwia dociśnięcie uszczelki, co powoduje wyciek wody po puszczeniu ciśnienia.