

Standardy Montażowe Umywalki i Przyłączy Wod-Kan

Zestawienie inżynierskich wysokości montażowych podejść instalacyjnych, armatury i ceramiki sanitarnej mierzone od poziomu wykończonej posadzki (z uwzględnieniem płytek i kleju).

1. Umywalka Wisząca / Meblowa

- **Górna krawędź misy:** 85 cm (standard) lub 90 cm (dla osób >180 cm)
- **Oś odpływu w ścianie:** 50 – 55 cm (rura Ø 50 mm)
- **Zawory wody (ZW i CW):** 58 – 62 cm (rozstaw osi 8 – 10 cm)
- **Śruby mocujące w ścianie:** zazwyczaj 78 – 80 cm

2. Umywalka Nablatowa (Misa)

- **Wysokość blatu:** 70 – 75 cm (od posadzki do wierzchu blatu)
- **Wysokość misy:** 10 – 15 cm (daje łącznie 85 cm krawędzi)
- **Oś odpływu w ścianie:** 45 – 50 cm
- **Zawory pod baterię stojącą:** 50 – 55 cm

Tabela Doboru Wysokości Umywalki do Wzrostu Użytkowników

Wzrost domowników	Krawędź ceramiki	Wysokość blatu nablatowego	Zastosowanie / Rekomendacja
Poniżej 160 cm	80 cm	68 cm	Dzieci / osoby niższe (eliminacja napięcia karku)
160 – 175 cm	85 cm	72 cm	Tradycyjny standard polski i europejski
175 – 190 cm	90 cm	75 cm	Nowoczesny standard ergonomiczny (brak bólu lędźwi)
Powyżej 190 cm	92 – 95 cm	78 – 80 cm	Wymiar dedykowany do łazienki prywatnej / master
Dla osób z niepełnosprawnościami	80 cm	— (wolna przestrzeń min. 70 cm)	Wymóg normy: podjazd wózkiem inwalidzkim

Zasada hydraulika: Przed montażem baterii podtynkowej ściennej wylewka powinna znajdować się dokładnie **15–20 cm powyżej górnej krawędzi umywalki** (czyli na wysokości 100–105 cm od podłogi). Mniejszy dystans utrudnia mycie rąk, a większy powoduje uciążliwe rozchłapywanie strumienia wody na blat i ścianę.