

KIEDY NAJLEPIEJ UKŁADAĆ TRAWĘ Z ROLKI? TERMINARZ I WARUNKI
POGODOWE

Analiza 4 pór roku: temperatury gleby, zapotrzebowanie na wodę i ryzyko przesuszenia darni

1. Porównanie Sezonów Montażu Trawy Rolowanej

Pora Roku / Miesiące	Warunki Termiczne	Zapotrzebowanie na Wodę	Ocena Inżyniera Krajobrazu
Wczesna Jesień (Wrzesień – Październik)	12 – 18°C (Ciepła gleba, chłodne noce)	Umiarkowane (częste deszcze i poranna rosa)	ZŁOTE OKNO (NAJLEPSZY CZAS) Błyskawiczne ukorzenienie bez ryzyka odparzenia.
Wiosna (Kwiecień – Maj)	10 – 20°C (Start wegetacji)	Średnie (wymaga regularnego zraszania)	BARDZO DOBRY Silny wzrost trawy, wymaga kontroli przed suchymi wiatrami.
Lato (Czerwiec – Sierpień)	25 – 35°C (Upały i silne słońce)	Ekstremalne (15–20 l/m ² dziennie)	TRUDNY / RYZYKOWNY Ryzyko zaparzenia darni na paletach w transporcie!
Późna Jesień (Listopad)	3 – 8°C (Przed przymrozkami)	Minimalne	DOPUSZCZALNY Można kłaść dopóki ziemia nie zamarznie. Ukorzeni się wiosną.

2. Żelazne Reguły Logistyki i Układania Darni

- Zasada 24 godzin od wycięcia:** Trawa zwinięta w ciasne rolki na paletach zaczyna intensywnie oddychać i grzać się od środka. Latem po 18–24 godzinach dochodzi do odparzenia i obumarcia liści (żółte plamy). Zamawiaj darń na ten sam dzień, w którym przygotowane jest podłoże!
- Temperatura gleby min. +8°C:** Aby włósniki korzeniowe zaczęły przerastać w grunt rodzimy, temperatura gleby na głębokości 5 cm musi wynosić min. 8°C. Wczesną wiosną nie spiesz się z montażem dopóki grunt nie rozmarznie.
- Wałowanie i nasycenie wodą natychmiast po montażu:** Po ułożeniu pasów na mijankę (jak cegły) natychmiast zwałuj trawnik wałem ogrodowym (ok. 50–70 kg), aby usunąć poduszki powietrzne, po czym natychmiast uruchom zraszacze (pierwsze podlanie: min. 15 litrów/m²).

REKOMENDACJA: Jeżeli planujesz trawnik, idealnym terminem jest **okres od 10 września do 20 października**. Ciepła od lata gleba i obfite jesienne rosy sprawiają, że trawa zrasta się z podłożem w zaledwie 10–14 dni przy o połowę niższych rachunkach za wodę niż latem.